

# Pando

integral*cooking*

PI - 3150

PI - 3151

**Especificaciones - ES**

**DATA / DATOS**

**INSTALACIÓN**

Tensión (V) 220 - 240

Frecuencia (Hz) 50 - 60

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Superficie de cocción Cristal Schoot

Zona de cocción A - dimensión serigrafía (mm) 205 x 185

**Zona de cocción A - potencia (W)** 2.000

**Zona de cocción A - potencia Boost (W)** 3.200

Zona de cocción B - dimensión serigrafía (mm) 205 x 185

**Zona de cocción B - potencia (W)** 2.000

**Zona de cocción B - potencia Boost (W)** 3.200

Zona de cocción C - dimensión serigrafía (mm) Ø 280

**Zona de cocción C - potencia (W)** 2.800

**Zona de cocción C - potencia Boost (W)** 3.700

**CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS**

Color panel de control Azul / Blue

Cristal Vitrocerámico templado biselado PI 3150

Cristal Vitrocerámico templado canto recto PI 3151

**FUNCIONES**

Cocción constante e ininterrumpida ✓

Temporizador 99 min ✓

Zona bridge 2

Ajuste de potencia 10

Detección de sartén ✓

Ventilador de refrigeración con bajo nivel de ruido ✓

Apagado automático de seguridad ✓

Indicadores de calor residual ✓

Bloqueo de seguridad ✓

Inducción completa ✓

Panel de control del circuito de la zona flexible ✓