

Pando integral <i>cooking</i>	PI - 3210 PI - 3211
Especificaciones - ES	DATA / DATOS
INSTALACIÓN	
Tensión (V)	220 - 240
Frecuencia (Hz)	50 - 60
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Superficie de cocción	Cristal Schoot
Zona de cocción A - dimensión serigrafía (mm)	205 x 185
Zona de cocción A - potencia (W)	2.200
Zona de cocción A - potencia Boost (W)	3.200
Zona de cocción B - dimensión serigrafía (mm)	205 x 185
Zona de cocción B - potencia (W)	2.200
Zona de cocción B - potencia Boost (W)	3.200
Zona de cocción C - dimensión serigrafía (mm)	205 x 185
Zona de cocción C - potencia (W)	2.200
Zona de cocción C - potencia Boost (W)	3.200
Zona de cocción D - dimensión serigrafía (mm)	205 x 185
Zona de cocción D - potencia (W)	2.200
Zona de cocción D - potencia Boost (W)	3.200
CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS	
Color panel de control	Azul / Blue
Cristal Vitrocármico templado biselado	PI 3210
Cristal Vitrocármico templado canto recto	PI 3211
FUNCIONES	
Cocción constante e ininterrumpida	✓
Temporizador 99 min	✓
Zona bridge	2
Ajuste de potencia	10
Detección de sartén	✓
Ventilador de refrigeración con bajo nivel de ruido	✓
Apagado automático de seguridad	✓
Indicadores de calor residual	✓
Bloqueo de seguridad	✓
Inducción completa	✓
Panel de control del circuito de la zona flexible	✓